



**Шкуроеъемная машина
для рыбы Roal Meat NSF-300**

**Инструкция по эксплуатации
и
обслуживанию оборудования**



Содержание

Введение

1. Технические характеристики

2. Установка

3. Принцип работы

4. Замена лезвий

Введение

Машина предназначена для снятия шкуры с предварительно очищенных от чешуи различных видов морских и речных рыб. Может использоваться как для крупной и мелкой рыбы.

1.Технические характеристики

Ниже представлена Таблица 1 с техническими характеристиками шкуроемной машины.

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Модель | NSF-300 |
| Напряжение,В | 220 |
| Мощность,кВт | 0,2 |
| Габаритные размеры,мм | 540x420x410 |
| Габаритные размеры в упаковке,мм | 690x660x640 |
| Вес нетто,кг | 48 |
| Вес брутто,кг | 65 |
| Производительность,шт/мин | 15-30 |
| Ширина рабочей поверхности,мм | 260 |

2.Установка

- 1.Установите оборудование на ровную поверхность.
- 2.Подключите электропитание.
- 3.Подключите воду к водяному клапану.
- 4.Включите электропитание и проверьте правильность направления вращения вала.
- 5.Убедившись, что подача воды происходит без каких-либо затруднений, нажмите кнопку запуска.

3.Принцип работы

Оператору следует уложить половинку тушки на наклонную поверхность на оборудовании, далее она протягивается через зону ножей, где с неё удаляется шкура. Возможно использование для снятия шкуры с мяса птицы.Для этого необходимо уложить кусок таким образом, чтобы край кожи попал между валом и ножом.

4.Замена лезвий

Преимуществом этого оборудования является возможность регулировать настройку лезвия таким образом, чтобы можно было использовать для очистки рыбы любого вида .

Чтобы заменить лезвие на оборудовании, необходимо сделать следующее:

- 1 .Используйте специальный инструмент, чтобы ослабить винт на крышке лезвия.

- 2.Снимите крышку, чтобы проверить степень износа. Если необходимо, заменить его.

- 3.Закройте крышку и затяните винт с помощью инструмента.

Регулировка лезвия вверх и вниз:

1. Верхние винты с левой и правой стороны держателя лезвия закреплены гайками, чтобы их открутить, необходимо использовать шестигранный и гаечный ключи.

2. Примените шестигранный ключ для верхнего винта и затяните его.

3. Возьмите гаечный ключ, чтобы ослабить гайку.

Дополнительные сведения о товаре:

Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай